



FLASH

G11

VERSION: 170614
Page: 1/2

ADDITIF ACCELERATEUR

DEFINITION

Additif accélérateur pour les finitions polyuréthanes et acryliques 2K à base de solvant catalyzée avec isocyanate.

FLASH permet de réduire le temps de séchage des apprêts et vernis 2K. En fonction du produit utilisé et de la température de l'environnement peut être obtenu des réductions de 20-50% du temps de séchage.

Son utilisation est recommandée seulement lorsque la température d'application et de séchage ci-dessous 18-20°C ou dans des situations extrêmes où doivent séchage rapide.

FLASH est conçu pour aider le séchage de réparations partielles, jusqu'à un maximum de trois morceaux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Couleur: | Incolore |
| Poids spécifique: | 0,9 kg/l à 20°C |
| VOC: | 890 g/l |

MELANGE MAXIMUM RECOMMANDE

Les valeurs indiquées se rapportent à des ajouts de volume sur le composant A (avant d'ajouter catalyseur et diluant).

| | |
|------------|------------|
| Vernis: | 5% |
| Apprêts: | 2-3% |
| Peintures: | Maximum 5% |

RECOMMANDATION

Avec l'utilisation à des températures élevées, avec durcisseur rapide, en plus d'un dosage en excès, peut provoquer une perte de brillant et/ou d'adhérence et aussi une importante réduction de temps de la vie en pot.

N'est pas recommandé pour produits de séchage forcée avec additif FLASH, avec IR, cabine ou d'autres systèmes de durcissement, car ils peuvent provoquer des résultats dans la perte de brillante.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Un an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.