

84XTRA HARDNESS additive

Additif pour plus dure

DESCRIPTION ET PROPRIETES

- Additif pour PRO 84X.
- Rend la pellicule de peinture encore plus dure et résistante aux rayures.

CARACTERISTIQUES DE L'ULTRA CLEAN ADDITIVE

Forme	Liquide
Couleur	Transparent
Poids spécifique	1,1 kg/l à 20°C
VOC	257 g/L

APPLICATION

	Proportion de mélange Couleur est diluée et a déjà catalysé + 84XTRA HARDNESS additive (en poids)	100: 5-8
---	---	----------

OBSERVATIONS

- Important : ajouter l'additif juste avant d'appliquer, lorsque la peinture est diluée et a déjà catalysé.

SÉCURITÉ

- Consulter l'étiquette du produit.
- Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité.
- Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
- Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

- Un an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. La fiche de données de sécurité doit être consultée avant utilisation et les avertissements qui figurent sur les emballages des produits doivent être respectés. Son utilisation correcte, est liée en fonction de sa finalité et dans le respect de ses données techniques et de sécurité, fournies dans ces documents, est de la seule et exclusive responsabilité de l'utilisateur. ROBERLO S.A.U décline toute responsabilité en raison de l'utilisation incorrecte de tout produit.

Les informations contenues dans cette documentation sont basées sur nos connaissances scientifiques et techniques à la date de publication. ROBERLO se réserve le droit de modifier et / ou de supprimer tout ou partie des informations à tout moment et sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la mise à jour des informations. La dernière version de ce document remplace toutes les versions précédentes.

*Toutes les clauses incluses dans ce document sont applicables à tout changement ou modification futur.
Pour toute information technique supplémentaire, consultez notre service client ou notre service technique.*